



TOTAL PROTECTION



TEK JD-20 MP
TRACTOR FLUID



TEK JD-20 MP TRACTOR FLUID

Tek JD-20 MP TRACTOR FLUID (UTTO) is a true universal tractor fluid, which serves as a transmission, wet brake, power take-off and final drive lubricant. JD-20 UTTO is formulated using select base oils and the most modern additives, providing maximum frictional properties for increased equipment life and reduced squawk and chatter from power take-off and wet brake systems.

Tek JD-20 MP TRACTOR FLUID (UTTO) is fully inhibited against rust, oxidation, corrosion, and foaming. It provides maximum anti-wear protection and is compatible with commonly used seal materials. It has a low pour point and a high viscosity index for top performance in both high and low temperature-operating conditions of extreme severity.

CUSTOMER BENEFITS

- Meets or exceeds fluid performance requirements of most OEM's, maintaining efficiency and reliability, minimizing overall operating costs.
- Special additives protect metal surfaces against wear and scuffing, maximizing equipment life.
- Can replace multiple products generating low inventory cost and free up shelf space.
- Protects highly finished precision parts against corrosion and rust when operating in humid conditions.
- Allows a quiet and efficient action of brakes and transmission.
- Formulated to keep metal parts free of varnish and sludge deposits that could result in premature breakdown.

APPLICATIONS

Tek JD-20 MP TRACTOR FLUID (UTTO) meets or exceeds the following specifications: John Deere J20-A, J20-C; Caterpillar TO-2; Ford New Holland ESN-M2C134-D, Allison C-3 and C-4; Sundstrand Hydrostatic Transmission Fluids; Massey Ferguson, International Harvester, J.I. Case, Allis-Chalmers, Deutz, Kubota UDT, Hesston-Fiat, Landini, White Farm, and others.

TYPICAL PHYSICAL CHARACTERISTICS

Specifications / Especificaciones	JD-20 MP
Gravity, API	28
Flash Point, °F (°C)	401 (205)
VIS, cSt @ 40°C	60
VIS, cSt @ 100°C	9.2
VIS, cSt @ 100°F	272
VIS, SUS @100 °F	57.8
Viscosity Index	134
TBN, mg KOH/g	10
Pour Point, ° F (°C)	-40 (-40)
Copper Corrosion	1 A

These are typical values subject to stringent industry tolerances. Consult the Material Safety Data Sheet (MSDS) for safety and handling information.

Tek JD-20 MP TRACTOR FLUID (UTTO) es un verdadero fluido universal para tractores, que funciona como lubricante en las caja de cambios, frenos húmedos, unidad de toma de fuerza y mandos finales. JD-20 UTTO está formulado con los aceites base y los aditivos más modernos, ofreciendo las máximas propiedades de fricción, una mayor vida útil del equipo y reducción del chillido en el sistema de freno.

Tek JD-20 MP TRACTOR FLUID (UTTO) presenta inhibición totalmente contra la corrosión, la oxidación, y la formación de espuma. Proporciona una máxima protección contra el desgaste y es compatible con los materiales utilizados en el sello. Tiene un punto de congelación bajo y un alto índice de viscosidad para un máximo rendimiento tanto en condiciones severas de funcionamiento en altas y bajas temperaturas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

- Cumple o excede los requerimientos de desempeño de la mayoría de fluidos OEM, manteniendo la eficiencia, fiabilidad y reduciendo minimizando los costos operativos.
- Los aditivos especiales protegen las superficies metálicas contra el desgaste y el rayado, proporcionando una mayor vida al equipo.
- Puede reemplazar múltiples productos, generando bajos costos en inventario y liberando espacio en los estantes.
- Protege las piezas de alta precisión contra el óxido y la corrosión cuando operan en condiciones de humedad.
- Permite una acción silenciosa y eficiente de los frenos y la transmisión.
- Formulado para ayudar a mantener las piezas metálicas libres de barniz y depósitos de lodo, que podrían resultar en daños prematuros.

APLICACIONES

Tek JD-20 MP TRACTOR FLUID (UTTO) cumple o excede las siguientes especificaciones: John Deere J20-A, J20-C; Caterpillar TO-2; Ford New Holland ESN-M2C134-D, Allison C-3 y C-4; Sundstrand transmisión hidrostática de los fluidos; Massey Ferguson, International Harvester, J. I. Case, Allis-Chalmers, Deutz, Kubota UDT, Hesston-Fiat, Landini, White Farm, y otros.



Estos son valores típicos sujetos a las tolerancias estrictas de la Industria.
Para el manejo del producto consulte la hoja de seguridad (MSDS)



Web: www.tekstarlubricants.com
Product Information: 1-800-683-5823
MSDS Requests: 1-800-683-5823