



Lagoil XO Synthetic Blend API SN Motor Oil ILSAC GF-5 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40, 20W-50

Lagoil XO Synthetic Blend Motor Oil tiene la licencia completa para cumplir y exceder los requisitos de los fabricantes de automóviles más recientes de API SN y SN-RC. Lagoil XO Synthetic Blend Motor Oil 5W-20, 5W-30 y 10W-30 tiene la licencia completa para cumplir y exceder los requisitos de ILSAC GF-5 para uso en motores de gasolina para vehículos de pasajeros, SUV y camiones ligeros.

Lagoil XO Synthetic Blend Motor Oil es un aceite de motor que tiene un control mejorado de depósitos a alta temperatura, consumo de aceite y economía de combustible. Lagoil XO Synthetic Blend Motor 5W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40 y 20W-50 es un aceite premium de mezcla sintética que proporcionan una mejor capacidad y protección a la bomba a baja temperatura.

Lagoil XO Synthetic Blend Motor Oil es un aceite a base parafínicos altamente refinados, compuestos según especificaciones exactas. Tienen un índice de viscosidad natural alto y un paquete de aditivos altamente superior que protege contra el óxido, la corrosión, la oxidación y el desgaste de las piezas móviles. Un detergente dispersante proporciona control de lodo y barniz.

Lagoil XO Synthetic Blend Motor son los aceites de motor elegidos para flotas de turismos, camiones ligeros, lanchas, motocicletas y otros equipos fijos y móviles.

Características/Beneficios

- Excelente capacidad de bombeo a baja temperatura
- Excelente resistencia a la formación de espuma y aireación.
- Alta estabilidad al corte
- Excelente economía de combustible
- Excelente volatilidad para un bajo consumo de aceite.
- Excelente protección contra depósitos a todas las temperaturas de funcionamiento.
- Excelentes capacidades de arranque en frío
- Excelente protección antidesgaste, antiespumante, contra la corrosión de los rodamientos y antióxido
- Protección avanzada contra barnices y lodos.
- Capacidad de drenaje extendida para motor diesel sin EGR
- Protección superior de mezcla sintética contra la descomposición térmica (5W-20 y 5W-30)
- Cumple y excede los estándares de Conservación de Recursos API (RC) (5W-20,5W-30, 10W-30) Certificado ILSAC GF-5 (5W-20, 5W-30, 10W-30)

Aplicaciones

Lagoil Synthetic Blend Motor Oil cumplen con las clasificaciones de servicio de licencia API actuales y anteriores: API SN, SM, SL, SJ, SH, SG, SF e ILSAC GF-5, GF-4, GF-3, GF-2 y GF-1 en los grados de viscosidad aplicables.

Lagoil Synthetic Blend Motor XO Los aceites de motor se recomiendan para los siguientes usos:

- Cuando se especifica Ford WSS-M2C945-A o WSS-M2C946-A
- Cuando se especifica Chrysler MS-6395S

Lagoil Synthetic Blend Motor Oil están disponibles en 5 grados de viscosidad múltiple para cumplir con la mayoría de las aplicaciones de carros de pasajeros y camiones ligeros. Dos grados de viscosidad única también están disponibles.

Siga las recomendaciones del fabricante del equipo para aplicaciones específicas.

Características						
Propiedades	Metodos de prueba ASTM 0-	Resultado				
		5W-20	5W-30	10W-30	10W-40	20W-50
SAE Grado de Viscosidad						
Gravedad API	1298	32.76	33.0	31.5	31.73	29.76
Punto de inflamabilidad, COC°C/°F	92	215/420	215/420	220/430	220/430	238/410
Punto de fluidez, °C /°F	97	-47	-47	-41	-41	-35
Viscosidad	445					
cSt@40°C		49.10	63.02	68.20	105.63	154
cSt@100°C		8.58	10.55	10.5	15.25	18.28
Indice de Viscosidad	2270	152	157	141	151	133
API Categoría de servicio		API Licenciado por SN, también cumple SM, SL, SJ				
API ILSAC GF-5		Si	Si	Si	No	No
API (RC) Conservación de recursos		Si	Si	Si	No	No

Las propiedades típicas son solo valores promedio. Es de esperar que se produzcan pequeñas variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal, en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones de los productos están sujetas a cambios sin precio aviso.



MANUFACTURED PETRO FLORIDA, INC.

